

ПАСПОРТ № 222

Продукция: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК.

ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9, 10

Сертификат соответствия № С-RU.АЯ02.В.41347 с 28.11.2011 г. по 27.11.2014 г., выдан ОС продукции ООО «ЦСМВ».

Номер резервуара: 512

Номер партии: 222

Уровень наполнения резервуара / масса: 949 см / 6288 т

Дата изготовления продукта: 01.04.2013

Дата отбора проб: 01.04.2013

Дата проведения анализов: 02.04.2013

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Детонационная стойкость, октановое число: по исследовательскому методу			
2	Детонационная стойкость, октановое число: по моторному методу		не менее 80,0	80,0
3	Концентрация свинца, мг/дм ³		не менее 76,0	76,0
4	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
5	Концентрация железа, г/дм ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
6	Плотность при 15°C, кг/м ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
7	Концентрация серы, мг/кг		не более 780,0	733,0
8	Устойчивость к окислению, мин.	не более 150	не более 150	150
9	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см ³ бензина		не менее 360	норма гарант.
10	Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°C), единицы по шкале		не более 5	отс.
11	Внешний вид		Класс 1	Класс 1
12	Объемная доля углеводородов, %: ароматических олефиновых		чистый и прозрачный	Чистый и прозрачный
13	Объемная доля бензола, %	не более 42 не более 18	не более 42,0 не более 18,0	19,4 норма гарант.
14	Объемная доля оксигенатов, %: метанол этанол изопропиловый спирт изобутиловый спирт третбутиловый спирт эфиры (С5 и выше) других оксигенатов	не более 1 отсутствие не более 5 не более 10 не более 10 не более 7 не более 15 не более 10	не более 1,0 отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 15,0 не более 10,0	0,93 норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант.
15	Массовая доля кислорода, %		не более 2,7	норма гарант.
16	Давление насыщенных паров (ДНП) (переходный и зимний периоды), кПа:	не более 2,7	не более 2,7	норма гарант.
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина (переходный и зимний периоды), %: при температуре: 70°C (И 70) 100°C (И 100) 150°C (И 150) 90% бензина перегоняется при температуре, °C конец кипения бензина, °C остаток в колбе, % об.	от 55 до 90	от 55,0 до 90,0	86,0
18	Объемная доля монометилпиперидина, %		от 10,0 до 50,0 от 35,0 до 70,0 не менее 75,0 не более 190 не более 215 не более 1,5	26,0 44,0 77,0 177 206 1,0
19	Индекс паровой пробки (ИПП) для переходного периода (весенний с 1 по 30 апреля, осенний с 1 по 31 октября) ИПП=10ДНП+7(И70)	не более 1	не более 1	норма гарант.
			не более 1150	1042

Сведения о присадках: Не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометилпиперидина.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК соответствует классу 3 по Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9, 10.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22.НХ05

Начальник ЦККП/ИЦ
Контролер качества

Общественный ответственный
01.04.2013

Е. Т. Панкова

С. А. Махортова

Дата выдачи

Время выдачи

01.04.2013

23:58:00